

MC573dn – Technische Daten



OKI

Sichere Dokumentenverwaltung und Kostenkontrolle für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Arbeitsgruppen

Unsere sichere Dokumentenverwaltung ist speziell auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen zugeschnitten. Der Multifunktionsdrucker MC573dn bietet KMUs und Arbeitsgruppen alle Vorteile eines Multifunktionsgeräts zu einem erschwinglichen Preis. Mit dem 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen verlieren Sie nie den Überblick, und die offene Plattformarchitektur sXP (smart Extendable Platform) von OKI bietet Zugriff auf die Dokumentenverwaltung und Konnektivität zu Geräten, die Pull-Printing unterstützen. Das leistungsstarke Druckwerk sorgt für einen extrem schnellen und hochwertigen Farbdruck.

Erweiterte Funktionen für flexibles Arbeiten

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Min. und Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Bis zu 30 Bilder/Min bei Farbscans, ideal für produktive Arbeitsgruppen
- Maximale Papierkapazität von 1.410 Blatt mit zwei optionalen Papierschächten
- 1 GB RAM für den reibungslosen Druck von Dokumenten mit vielen Grafiken
- Mit Citrix XenApp 7.6 kompatibel, ideal für eine virtuelle Netzwerkumgebung

Umfassende Konnektivität

- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke
- Optional: Wireless LAN-Modul
- Gigabit Ethernet für schnelle, netzwerkweite Übermittlung großer Farbdateien
- Mobiles Drucken von Smartphones und Tablets, kompatibel mit Google Cloud Print 2.0 und AirPrint von Apple Inc.



Einfache Einrichtung und Verwendung

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Videos zu Installation und Austausch von Verbrauchsmaterialien
- Sobald neue Funktionen verfügbar sind, können Sie Ihr Gerät über das Portal von OKI aktualisieren
- Fehlerbehebung direkt über den Bildschirm des Geräts und über die App „OKI Mobile Print“
- Stiller Modus, ideal für kleinere Büros
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem Gerät, damit alle Benutzer diese ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)



Kosten- und energiesparend

- Drucken Sie Marketingmaterial hausintern – die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität unseres Druckers machen es möglich
- Energiesparender „Tiefschlaf“-Modus, dank Auto-Off-Funktion reduziert der Drucker bei Nichtbetrieb den Energiebedarf auf weniger als 0,5 W
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Duplexdruck für weniger Papierverbrauch
- Kostenloses Recycling-Programm für die Verbrauchsmaterialien
- Robuste und langlebige LED-Technologie

Offene Architektur (sXP-Technologie) von OKI

- sXP (smart Extendable Platform) ermöglicht Konnektivität zu Geräten, die Pull-Printing unterstützen sowie zu anderen Systemen
- Anpassbarer Farb-LCD-Touchscreen (7 Zoll)
- Zugriff auf die Software SENDYS Explorer LITE zum Dokumentenmanagement ohne zusätzliche Kosten
- Optional: SENDYS Output Manager, sodass Administratoren die Druckaufträge aller Benutzer zentral verwalten können, was zu Kosteneinsparungen und weniger Umweltbelastung führt
- Auf dem Gerät können auch Anwendungen von Drittanbietern ausgeführt werden, wie PaperCut MF und Drive Image
- Software Development Kit (SDK) für die schnelle Umsetzung einer maßgeschneiderten Lösung



Sicherheit zum Schutz vertraulicher Dokumente

- „Private Print“ Funktion zum Drucken vertraulicher Dokumente (verschlüsselte Datenübertragung) und Kartenfreigabe* (optional), sodass Benutzer sich alle Druckaufträge vor Auswahl der zu druckenden Dokumente anzeigen lassen können
- IPSec-kompatibel (Internet Protocol Security) für eine sichere Übermittlung und einen sicheren Empfang von Dokumenten

| | |
|--|---|
| A4 | ✓ |
| Farbe/Schwarzweiß | ✓ |
| Duplexdruck, Kopieren, Scannen, Faxen | ✓ |
| Druckt A6 bis zu 1.320 mm, bis zu 220 g/m ² | ✓ |
| 1–20 Benutzer | ✓ |

MC573dn – Farb- und Schwarzweiß-Multifunktionsgerät

| | |
|--|--|
| DRUCKER | |
| A4-Druckgeschwindigkeit | 30 Seiten/Min. in Farbe/Schwarzweiß |
| Zeit bis zum 1. Druck | 7,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß |
| Aufwärmzeit | Bis zu 35 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 28 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus |
| SCANNER | |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe, bis zu 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß |
| Farbtiefe | Eingabe 30-Bit/Ausgabe 24-Bit |
| Dokumentzufuhr | 50 Blatt automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Document Feeder; RADF) Flachbettscanner |
| Kontrast | 7 Stufen |
| Format | S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW/JPEG/MMR-komprimiert), JPEG (farbig, nur Graustufen), XPS, S/M-Hi Compression PDF, PDF/A |
| Adressbuch | LDAP, 1.000 E-Mail-Adressen, 32 Gruppenadressen |
| Scannen zu | CIFS, FTP, HTTP, USB-Speicher, E-Mail, lokaler PC, Remote-Scan |
| KOPIEREN | |
| Zeit bis zur ersten Kopie | Weniger als 12 Sek. in Farbe/Schwarzweiß |
| Geschwindigkeit | Bis zu 30 Zeichen/Min. in Farbe/Schwarzweiß |
| Auflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Verkleinerung/Vergrößerung | Zoom 25–400 % |
| Maximale Kopienanzahl | 999 |
| FAX | |
| Anschlüsse | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line |
| Geschwindigkeit | ITU-T G3(Super G3) bis zu 33,6 kbps, ca. 2 Sek./Seite |
| Schnellwahl | 40 Direktwahlen (8 x 5 mit Umschalttaste), 1.000 Kurzwahlen |
| Gruppen | Bis zu 32 |
| Broadcast | Max. 100 |
| Seitenspeicher | 256 MB (ca. 8.000 Seiten) |
| BEDIENFELD | |
| LCD-Touchscreen | 7 Zoll-LCD-Touchscreen (17,5 cm) mit Hintergrundbeleuchtung und Tastenoberfläche, 23 Tasten, 2 LEDs |
| SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE | |
| Anschlüsse | USB 2.0-Gerät, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (Vorderseite), Host USB x 1 (Anschluss für IC-Kartenleser), Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional) |
| Druckersprachen | PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Emulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS |
| Netzwerk und Protokolle | Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise |
| OS-Kompatibilität ¹ | Vista (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 bis 10.11 |
| Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit | IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Print, Secure Erase, MAC-Filter, IP-Filter, IPSec |
| Utility Suite ¹ | Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA) ³ , smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Universal FAX Driver ² , Universal Scanner Driver (TWIN) ² , Universal Scanner Driver (WIA) ² , Web Driver Installer ² |
| Dokumentenverwaltung | ABBYY Fine Reader 12 Sprint ² , SENDYS Explorer Lite ² |

| | |
|---|---|
| SCHRIFTEN | |
| Druckerschriftarten | Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten: LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |
| Barcode | 10 eindimensionale Schriftarten mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 zweidimensionale Schriftarten: PDF417, QR-Code |
| DRUCKQUALITÄT | |
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Funktionen | Automatische Farbabstimmung, Fotomodus über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber) |
| PAPIERVERARBEITUNG | |
| Papierkapazität | Fach 1: 250 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; RADF: 50 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| Papierkapazität optionale Fächer | Fach 2: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² ; Fach 3: 530 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| Maximales Fassungsvermögen | 1.410 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| Papierformate | Fach 1: A4, A5, B5, A6, B6; Fach 2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6, B6, B6 Halbblatt, Umschläge (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karteikarten (75 x 125 mm), Fotogröße (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), benutzerdefiniertes Format (bis zu einer Länge von 1.320 mm einschließlich Banner); Duplex: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 |
| Papiergewicht | Papierfach 1/2/3: 64 bis 176 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 220 g/m ² ; Duplex: 64 bis 176 g/m ² ; Automatischer Dokumenteneinzug (RADF): 60 bis 105 g/m ² |
| Duplex | Standard |
| Papierausgabe | Druckseite unten: 150 Blatt (80 g/m ²) Druckseite oben: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m ² |
| ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
| Speicher | RAM: 1 GB eMMC: 3 GB |
| Umwelt | Temperatur/Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RF (50–70 % RF empfohlen) Temperatur/Feuchtigkeit (Lagerung): –10 °C bis 43 °C, 10 % bis 90 % RF |
| Stromversorgung | 220–240 V, Frequenz: 50–60 Hz +/- 2 % |
| Stromverbrauch | Durchschnittlich: 670 W; Max.: 1.270 W; Leertlauf: 100 W; Energiesparmodus: < 20 W; Tiefschlaf: < 1,5 W; Auto-Off: < 0,5 W |
| Geräuschpegel | Betrieb: 54 dB(A) (Drucken), 55,5 dB(A) (Kopieren); Stand-by: 37 dB(A); Stromsparmodus: keine Geräuschemissionen |
| Abmessungen (B x T x H) | 427 x 576 x 472 mm |
| Gewicht ⁴ | < 31 kg |
| Auslastung | Max.: 60.000 Seiten/Monat; Empfohlen: Bis zu 6.000 Seiten/Monat |
| Gewährleistung | 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum |
| Produkt-Artikelnummer | MC573dn: 46357102 |
| ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN) | |
| 2. Papierfach | 46361802 |
| 3. Papierfach | 46361802 |
| Unterschrank | 46567701 |
| Wireless LAN-Modul | 45830202 |
| Kartenleser-Sicherheitskit | 46566001 |
| VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN) | |
| Tonerkartuschen* (1.500 Seiten) | Cyan: 46490403; Magenta: 46490402; Gelb: 46490401; Schwarz: 46490404 |
| Tonerkartuschen* (6.000 Seiten) | Cyan: 46490607; Magenta: 46490606; Gelb: 46490605 |
| Tonerkartusche* (7.000 Seiten) | Schwarz: 46490608 |
| Bildtrommel*** (30.000) | Cyan: 46484107; Magenta: 46484106; Gelb: 46484105; Schwarz: 46484108 |
| Transportband (60.000 Seiten) | 46394902 |
| Fixiereinheit (60.000 Seiten) | 46358502 |

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;
²Nur Windows; ³Nur Mac; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der originale OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garanzietraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oki.ch/GARANTIE
Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.

* Ab 2017 über das OKI Firmware-Portal verfügbar



OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41(0)618279494
Fax : +41(0)618279490
info@oki.ch
www.oki.ch

